1. Buat bootable linux dari usb

Mengapa menggunakan linux, karena linux bisa live cd. Jadi kita bisa menggunakan linux tanpa harus menginstall terlebih dahulu.

- 2. Masuk ke menu booting, dan pilih boot usb
- 3. Setelah masuk di linux, lalu masuk ke terminal sebagai superuser kemudian ketikan perintah fdisk –l untuk mengecek keberadaan partisi os windows yang ingin di ketahui password login nya.

			n	nint@mint ~	-		•	
File Edit View	Sear	ch Terminal	Help					
<pre>int@mint ~ \$ sudo fdisk -l Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1618886656 bytes, 3161888 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes</pre>								
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x7fe45ffc								
Douise	Poot	Start	End	Sectors	Size	Id	Туре	
/dev/sda1	*	2048	718847	716800	350M	7	HPFS/NTFS/exFAT	
/dev/sda2		718848	210278399	209559552	99.9G		HPFS/NTFS/exFAT	
/dev/sda3		210280446	976771071	766490626	365.5G		W95 Ext'd (LBA)	
/dev/sda5		423813120	792449023	368635904	175.8G		HPFS/NTFS/exFAT	
/dev/sda6		792451072	976771071	184320000	87.9G		HPFS/NTFS/exFAT	
/dev/sda7		210280448	224145407	13864960	6.6G	82	Linux swap / Solaris	
/dev/sda8		224147456	423811071	199663616	95.2G	83	Linux	
Second a Printer				cal sector				

ri the Man	mint@mint~ - +						
Hie Edit View /dev/sda1 * /dev/sda2 /dev/sda3 /dev/sda5 /dev/sda6 /dev/sda7 /dev/sda8	2048 718847 716800 350M 7 HPFS/NTFS/exFAT 718848 210278399 209559552 99.9G 7 HPFS/NTFS/exFAT 210280446 976771071 766490626 365.5G f W95 Ext'd (LBA) 423813120 792449023 368635904 175.8G 7 HPFS/NTFS/exFAT 792451072 976771071 184320000 87.9G 7 HPFS/NTFS/exFAT 210280448 224145407 13864960 6.6G 82 Linux swap / Solaris 224147456 423811071 199663616 95.2G 83 Linux						
Partition 3 does not start on physical sector boundary. Partition table entries are not in disk order.							
Tristall Linu							
Disk /dev/sdl Units: secto Sector size I/O size (mi Disklabel ty Disk identif	: 7.3 GiB, 7784628224 bytes, 15204352 sectors 's of 1 * 512 = 512 bytes (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes himum/optimal): 512 bytes / 512 bytes be: dos ier: 0x0002deca						
Device B /dev/sdbl *	oot Start End Sectors Size Id Type 2048 15204351 15202304 7.3G c W95 FAT32 (LBA)						

4. Pilih partisi windows yang terinstall. Pada percobaan ini ternyata partisi nya terletak di /dev/sda2. Lakukan mount terhadap partisi tersebut.



5. Setelah di mount, masuk kedalam folder /mnt/yang telah di mount tadi.



- Lalu masuk ke folder Windows/System32/ mint@mint /mnt \$ cd Windows/System32/
- 7. Lalu konversi Utilman.exe menjadi Utilman.bak, kemudian salin cmd.exe ke Utilman.exe yang telah dibuat tadi.

0



- 8. Kemudian restart linux nya.
- 9. Tampilan windows yang menggunakan password



10. Kemudian tekan logo windows di keyboard + U, untuk membuka command prompt.

11. Lalu ketikan perintah → Net user "MbulMan" "bisadong". Dari perintah tersebut dapat dipahami bahwa nama user nya ialah MbulMan dan bisadong adalah password baru untuk login ke windows yang ingin di hack.

