



**NAMA: ERICK OKVANTY HARIS**

**NIM: 09011181320012**

dari table diatas dapat dijelaskan bahwa process alert ini dapat didefinisikan berdasarkan jenis dari alert itu sendiri.

ICMP utamanya digunakan oleh [sistem operasi komputer](#) jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh :

ICMP Echo Reply , yang berfungsi untuk menentukan apakah computer tujuan dapat dijangkau dan berapa lama paket yang dikirim akan dibalas.

ICMP PING : alert ini adalah suatu alert yang menunjukkan bahwa ada proses PING kepada target

ICMP PING NMAP : Melakukan Proses PING NMAP

ICMP timestamp request : adalah suatu permintaan dimana sebuah event dicatat oleh sebuah computer, bulan dan peristiwa itu terjadi atau biasa disebut meminta keterangan waktu

SNMP request tcp : proses dimana SNMP mengakses dengan meminta informasi mengenai tcp

Kesimpulan yang didapat dari proses IDS Snort ini adalah ada beberapa alert yang daidapat dari mengakses website target ([www.blibli.com](http://www.blibli.com)) yang daidapat adalah ada 9 jenis alert yaitu :

1. COMMUNITY WEB-MISC mod\_jrun overflow attempt
2. ICMP Destinaton Unreachable communication with destination network is Administratively prohibited
3. ICMP Echo Reply
4. ICMP PING
5. ICMP PING NMAP
6. ICMP timestamp Request
7. SNMP request tcp
8. SNMP Agentx/tcp request
9. ICMP Destination Unreachable Communication Adminitratively Prohibited